

1.000 V TELEFONTANG, DYPPET, BUEDE KÆBER, 160 MM

Varenummer: 108777

1000 V Telefontang med buede kæber - efter DIN ISO 5745, indlagt led, kæber vinklet 45°, med induktionshærdet præcisionsskær (ca. 60 HRC), lange, fladrunde kæber (fladrundtang), savtakke gribeflader og savtakket fordybning (brænderhul), med skær til hård og blød tråd, 160 mm (6") Dip-isoleret sikkerhedstang, VDE-testet - håndtag med tofarvet dip-isolering af plast for optimal sikkerhed. Hvis det yderste røde isoleringslag er beskadiget, indikerer den synlige orange plastisolering, at tangen ikke længere er 100% sikker i henhold til sikkerhedsstandarderne.



Længde (mm)	170 mm
Bredde (mm)	60 mm
Højde (mm)	30 mm
Vægt (kg)	0,17 kg

Egenskab	Værdi
Form	gebogen
Lang	160 mm
Længde på kæberne	40 mm
Hovedbredde	4 mm
Hovedets højde	60 mm
Version med lav gnist	Nej
Isoleret	Ja
Beskyttelsesisolering 1000 V	Ja
ESD-testet	Nej
materiale	Stahl
Beskyttelse af overflader	verchromt
Overfladebehandling	sandgestrahlt
Smedet	Ja
Håndtagsovertræk	kunststoffbeschichtet
Design af håndtag	2-Komponenten
Med beskyttelse mod stød	Nej
Med sideknive	Nej
Grebsområde	70 mm - 70 mm
Gribende overflade	gezahnt
Vægt	170 g
VDE-testet	Ja
Med afisoleringsfunktion	Nej
Med trådskeer	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Pressform	sonstige
Egnet til lysledere	Nej

GTIN: 4021103087770

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de