

## 1.000 V TELEFONTANG, DYPPET, LIGE KÆBER, 160 MM

**Varenummer: 108779**

1000 V telefontang med lige kæber efter DIN ISO 5745, indlagt led, med induktionshærdet præcisionsskær (ca. 60 HRC), lange, fladrunde kæber (fladrundtang), savtaktede gribeflader og savtakket fordybning (brænderhul), med skær til hård og blød tråd, 160 mm (6") håndtag med tofarvet plastdypisolerings for optimal sikkerhed. Hvis det yderste røde isoleringslag bliver beskadiget, signalerer den nu synlige nederste orange plastisolering, at der ikke længere er 100 % sikkerhed i henhold til sikkerhedsstandarderne. Telefontang DIN ISO 5745, længde 160 mm - Dyppeisoleret sikkerhedstang, VDE-testet - Håndtag med tofarvet dyppeisolering af plast for optimal sikkerhed. Hvis det yderste røde isoleringslag beskadiges, signalerer den nu synlige orange plastisolering, at 100% sikkerhed i henhold til sikkerhedsstandarderne ikke længere er givet.



Længde (mm) 165 mm  
Bredde (mm) 65 mm  
Højde (mm) 30 mm  
Vægt (kg) 0,17 kg

| Egenskab                     | Værdi                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Form                         | gerade                |
| Lang                         | 165 mm                |
| Længde på kæberne            | 45 mm                 |
| Hovedbredde                  | 2 mm                  |
| Hovedets højde               | 65 mm                 |
| Version med lav gnist        | Nej                   |
| Isoleret                     | Ja                    |
| Beskyttelsesisolering 1000 V | Ja                    |
| ESD-testet                   | Nej                   |
| materiale                    | Stahl                 |
| Beskyttelse af overflader    | verchromt             |
| Overfladebehandling          | sandgestrahlt         |
| Smedet                       | Ja                    |
| Håndtagsovertræk             | kunststoffbeschichtet |
| Design af håndtag            | 2-Komponenten         |
| Med beskyttelse mod stød     | Nej                   |
| Med sideknive                | Nej                   |
| Grebsområde                  | 70 mm - 70 mm         |
| Gribende overflade           | gezahnt               |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Vægt                     | 170 g    |
| VDE-testet               | Ja       |
| Med afisoleringsfunktion | Nej      |
| Med trådskeer            | Ja       |
| Pressform                | sonstige |
| Egnet til lysledere      | Nej      |

GTIN: 4021103087794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de