

1.000 V AFISOLERINGS TANG MED JUSTERINGSSKRUE, LÆNGDE 160 MM

Varenummer: 108790

1.000 V afisoleringstang, dykisoleret, VDE-testet- Indskudt led, med justeringsskrue til indstilling af den ønskede tråd- eller strengdiameter, til massive og flertrådede ledere op til 5 mm i diameter eller 0,75 mm² til 6 mm², med indvendig åbningsfjeder. Længde: 160 mm (6") Håndtag med tofarvet plastdypet isolering for optimal sikkerhed. Hvis det ydre røde isoleringslag beskadiges, viser den nu synlige nedre orangefarvede plastisolering, at 100 % sikkerhed i henhold til sikkerhedsstandarderne ikke længere er garanteret. Kraftdiagonalskærer DIN ISO 5749A, længde 160 mm (6"), påsat led, med induktionshærdet præcisionsskær (ca. 64 HRC), til alle ledninger, også pianotråd, af elektrostål.



Længde (mm) 165 mm
Bredde (mm) 70 mm
Højde (mm) 20 mm
Vægt (kg) 0,18 kg

Egenskab	Værdi
Lang	160 mm
Længde på kæberne	- mm
Hovedbredde	- mm
Hovedets højde	- mm
Isoleret	Ja
Beskyttelsesisolering 1000 V	Ja
ESD-testet	Nej
Beskyttelse af overflader	verchromt
Overfladebehandling	sonstige
Håndtagsovertræk	Kunststoffgriffe
Design af håndtag	2-Komponenten
Med beskyttelse mod stød	Nej
Vægt	180 g
VDE-testet	Ja
Med trådskeer	Ja
Afisoleringsområde Diameter	0 mm - 5 mm
Stripping-område Tværsnit	0.75 mm ² - 6 mm ²
Min. AWG-størrelse	20
Indstillelig skæredybde	Ja
Langsgående sektion	Nej
Rundskåret	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Spiralskæring	Nej
Maks. AWG-størrelse	10
Justerbar afisoleringslængde	Nej
Selvjusterende	Nej

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de