

1.000 V AFISOLERINGSTANG, DYPPET, LÆNGDE 160 MM

Varenummer: 108792

1000 V afisolerende sideskær, dobbeltisoleret, VDE-testet. Indlagt led, med induktivt hærdet præcisionsskær (ca. 64 HRC) til hård, mellemhård og blød ledning, derudover med to afisoleringsfunktioner til massive og fåtrådede ledere 1,5 mm²-2,5 mm², længde: 160(6") Håndtag med tofarvet plastdypisolering for optimal sikkerhed. Hvis det yderste røde isoleringslag beskadiges, signalerer den nu synlige nederste orange plastisolering, at der ikke længere er 100% sikkerhed i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne. Kraftsideskærer DIN ISO 5749A, længde 160 mm (6"), monteret led, med induktionshærdet præcisionsskær (ca. 64 HRC), til alle ledninger, også til pianotråd, fremstillet af elektrisk stål.



Længde (mm)	165 mm
Bredde (mm)	65 mm
Højde (mm)	30 mm
Vægt (kg)	0,21 kg

Egenskab	Værdi
Form	Standard
Lang	160 mm
Hovedbredde	27 mm
Hovedets højde	7 mm
Isoleret	Ja
Beskyttelsesisolering 1000 V	Ja
ESD-testet	Nej
Beskyttelse af overflader	verchromt
Overfladebehandling	sandgestrahlt
Håndtagsovertræk	kunststoffbeschichtet
VDE-testet	Ja
Med afisoleringsfunktion	Ja
skærelængde	12 mm

GTIN: 4021103087923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de