DATABLAD

LED PRO 1500 ARBEJDSLAMPE

Varenummer: 111572

LED Pro 1500, dæmpbar byggelampe. Kompakte dimensioner: 128 x 45 x 100 mm. 2K-hus, IP54-klassificering for beskyttelse mod støv og sprøjtvand, slagfasthed IK07. Fem dæmpningsniveauer: 1500 - 300 lm. Huset kan drejes 360° for optimal belysning. Kraftige fastgørelsesmagneter og stativgevind til universel montering. Driftstid op til 17 timer. LED-indikator for lysstyrke og batteristatus. USB-udgang (powerbank-funktion). Genopladelig, USB-C-opladerkabel medfølger.



Længde (mm)	155 mm
Bredde (mm)	50 mm
Højde (mm)	120 mm
Vægt (kg)	0,54 kg

Egenskab	Værdi
Lang	155 mm
Strømforsyning	Battery (rechargeable)
Beskyttelsesklasse (IP)	IP54
bredde	50 mm
Diameter	- mm
Kabellængde	- m
Automatisk tilbagespoling af kabler	Nej
Lyskilde	LED not exchangeable
Med lysstofrør	Ja
Velegnet til en række lyskilder	1
nominel spænding	37 V - 37 V
Med afbryder	Ja
Omgivende produkt efter 2019/2020/EU	Nej
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140	III
Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1	300 lm - 1500 lm
Lysfarve	White
Farvetemperatur	6500 K - 6500 K
Farvegengivelsesindeks CRI	80-89
Med ophængningskrog	Nej
Med tilslutningskabel og stik	Nej
Med holder	Nej
Med ladestation	Nej
Højde/dybde	120 mm
Maks. systemydelse	- W

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.

Driftstid med akku-/batterisæt	- h

GTIN: 4021103092033

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.