BITFLEX-BIT, STANDARD, PZ3, LÆNGDE 25 MM

Varenummer: 114517

Bitflex-bit: Dæmpningszonen mellem drevet og arbejdsspidsen absorberer overskydende kraftspidser, som hidtil har ført til stort slid og ødelæggende udstødningskræfter. FLEX-zonen giver Bitflex en væsentligt længere levetid sammenlignet med traditionelle standardbits. Bit med 1/4"" - sekskantdrev, STANDARD i henhold til DIN 3128, enkeltbit til krydsskruer Pozidriv PZ3, længde 25 mm



Længde (mm)	90 mm
Bredde (mm)	7 mm
Højde (mm)	7 mm
Vægt (kg)	0,005 kg

Egenskab	Værdi
Beskyttelsesisolering 1000 V	Nej
samlet længde	25 mm
skruesystem	Pozidriv PZ
Størrelse	3
Klinge bredde	- mm
Bladets tykkelse	- mm
Bredde på tværs af fladerne	- mm
Velegnet til brug med slag	Nej
Med hul	Nej
Bitstørrelse	- mm
Tilslutningsdimension	1/4 inch
Tosidet	Nej
Tilslutningsdimension	- mm
Montering af fjederkugle	Nej

GTIN: 4021103145173

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.