BITFLEX-BIT, STANDARD, T 20, LÆNGDE 25 MM

Varenummer: 114972

Bitflex-bit absorberer dæmpningszonen mellem drevet og arbejdsspidsen overskydende kraftspidser, som tidligere førte til højt slid og destruktive udkastningskræfter. FLEX-zonen giver Bitflex en betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle standardbits. Bit med 1/4" sekskantdrev, længde 2 mm, enkeltbit til TX-skruer med hul (Tamper Resistant), uden FLEX-zone T20, længde 25 mm



Længde (mm)	25 mm
Bredde (mm)	7 mm
Højde (mm)	7 mm
Vægt (kg)	0,007 kg

Egenskab	Værdi
Beskyttelsesisolering 1000 V	Nej
samlet længde	25 mm
skruesystem	T-star with pin (Torx TR)
Klinge bredde	- mm
Bladets tykkelse	- mm
Bredde på tværs af fladerne	- mm
Velegnet til brug med slag	Nej
Størrelse (TX)	20
Med hul	Ja
Bitstørrelse	25 mm
Tilslutningsdimension	1/4 inch
Tosidet	Nej
Tilslutningsdimension	- mm
Montering af fjederkugle	Nej

GTIN: 4021103149720

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.