VDE SLANK KÆRVSKRUETRÆKKER, 3,0 X 100 MM

Varenummer: 117760

1.000 V isoleret VDE-skruetrækker, smal klingeisolering sikrer optimal adgang til dybtliggende skruer, fremstillet i henhold til IEC 60900, klassifikation VDE 0682, del 201, styktestet i vandbad med en testspænding på 10.000 volt, GS-testet. Ergonomisk trekantet håndtag, modstandsdygtigt over for benzin, fortynder og andre kemiske opløsningsmidler. VDE slim kærvskruetrækker SLIM 3,0 x 100 mm, samlet længde 205 mm



Længde (mm)	205 mm
Bredde (mm)	25 mm
Højde (mm)	25 mm
Vægt (kg)	0,035 kg

Egenskab	Værdi
Version med lav gnist	Nej
Isoleret	Ja
Beskyttelsesisolering 1000 V	Ja
Design af håndtag	2-components
Vægt	35 g
samlet længde	205 mm
Udførelse	Straight
Bladets længde	100 mm
Klingediameter	3 mm
Præcisionsdesign	Nej
Håndtagets materiale	Plastic
Udførelse skaft	Round
Drivfirkant/sekskant	None
Drej firkant/sekskant over hele klingen	Nej
Antimagnetisk	Nej
Klemmeindretning	Nej
Med afrulningsbeskyttelse	Ja
Drejelig hætte	Nej
Med slaghætte	Nej
Klingemateriale	Chrome-vanadium steel
Overfladebeskyttelse Klinge	Chromium-plated
Gennemgående klinge	Nej
Størrelse	3
Klinge bredde	3.0 mm
Bladets tykkelse	0.5 mm
Buet klinge	Nej

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

GTIN: 4021103177600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.