## BYGNINGS- OG ELGIPS I PAPIRSÆK, 25 KG

### Varenummer: 140330

Bygge- og elektrikerpuds, til isætning af stikkontakter, udfyldning af huller, til reparations- og installationsarbejde, dyvling, udjævning og fastgørelse indendørs. Specielt tilpasset til bygge- og elektrikerarbejde. Også velegnet til støbe- og modelleringsarbejde, forarbejdningstid ca. 15-20 minutter, blandingsforhold ca. 8 l vand / 10 kg, holdbarhed ca. 6 måneder, i papirsæk 25 kg- VE=1Palle; 24 sæk




| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 0 mm |
| Bredde (mm) | 0 mm |
| Højde (mm) | 0 mm |
| Vægt (kg) | 25 kg |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Farve | Grey |
| Udførelse | Powder |
| Hurtigtørrende | Ja |
| behandlingstid | 15 min - 20 min |
| Velegnet til udendørs brug | Nej |
| Trykstyrke i henhold til EN 998-1 | 6 N/mm² |
| Brandklasse i henhold til EN 13501-1 | A1 |
| Bøjningsbrudstyrke i henhold til EN 998-1 | 2.5 N/mm² |
| Tæthed | 1000 kg/m³ |
| Vanddampgennemtrængelighed (μ) i henhold til EN 1745 | Other |
| tørkeperiode | 0.5 h - 0.25 h |
| Velegnet til limning af indvendige mursten | Nej |
| Letvægt | Nej |
| Kan farves | Nej |
| Velegnet til basislag | Nej |
| Velegnet til det øverste lag | Nej |
| Velegnet til renovering | Ja |
| Termisk isolerende | Nej |
| Til flisebelægning efter | - h |
| Klæbestyrke i henhold til EN 998-1 | - N/mm² |
| Materialebehov pr. 1 mm lagtykkelse | - kg/m² |

GTIN: 4003230002994

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.