BYGNINGS- OG ELGIPS I PLASTSPAND, 10 KG

Varenummer: 140335

Bygge- og elektrikerpuds, til isætning af stikkontakter, udfyldning af huller, til reparations- og installationsarbejde, dyvling, udjævning og fastgørelse indendørs. Specielt tilpasset til bygge- og elektrikerarbejde. Også velegnet til støbe- og modelleringsarbejde, forarbejdningstid ca. 15-20 minutter, blandingsforhold ca. 8 l vand / 10 kg, holdbarhed ca. 6 måneder, i plastspand 10 kg- VE=1Palle; 44 spande



Længde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Højde (mm)	0 mm
Vægt (kg)	10 kg

Egenskab	Værdi
Farve	Grey
Udførelse	Powder
Hurtigtørrende	Ja
behandlingstid	15 min - 20 min
Velegnet til udendørs brug	Nej
Trykstyrke i henhold til EN 998-1	6 N/mm²
Brandklasse i henhold til EN 13501-1	A1
Bøjningsbrudstyrke i henhold til EN 998-1	2.5 N/mm²
Tæthed	1000 kg/m³
Vanddampgennemtrængelighed (μ) i henhold til EN 1745	Other
tørkeperiode	0.5 h - 0.25 h
Velegnet til limning af indvendige mursten	Nej
Letvægt	Nej
Kan farves	Nej
Velegnet til basislag	Nej
Velegnet til det øverste lag	Nej
Velegnet til renovering	Nej
Termisk isolerende	Nej
Til flisebelægning efter	24 h
Klæbestyrke i henhold til EN 998-1	- N/mm²
Materialebehov pr. 1 mm lagtykkelse	- kg/m²

GTIN: 4003230003724

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.