BLANDINGSGIPS I PAPIRSPOSE, 25 KG

Varenummer: 140338

Til opsætning af gipsplader, gipsfiberplader og gipspladekompositplader på bærende og sugende underlag, glatte betonoverflader i kontakt med beton, forbehandling af stærkt sugende underlag med primer eller indbrændingsspærre, forarbejdningsvejledningen fra producenterne af færdigbehandlingspladerne skal overholdes. Også velegnet til opsætning af indvendige pudsede profiler, arbejdstid ca. 50 minutter, materialeforbrug ca. 5 kg/m², holdbarhed ca. 6 måneder, i papirsæk 25 kg PU=1 palle; 40 sæk



Længde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Højde (mm)	0 mm
Vægt (kg)	25 kg

Egenskab	Værdi
Farve	Grey
Udførelse	Powder
behandlingstid	40 min - 50 min
Trykstyrke i henhold til EN 998-1	- N/mm²
Bøjningsbrudstyrke i henhold til EN 998-1	2.5 N/mm²
Tæthed	- kg/m³
tørkeperiode	3 h - 4 h
Til flisebelægning efter	- h
Til gipsstyrke	1 mm - 15 mm
Klæbestyrke i henhold til EN 998-1	- N/mm²
Materialebehov pr. 1 mm lagtykkelse	- kg/m²

GTIN: 4003230005292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.