MONTERINGSCEMENT MZ, 1 I PLASTSPAND, 7 KG

Varenummer: 140346

Montagecement MZ 1, hurtighærdende cement til fastgørelser, samlinger og reparationer, til dyvling og fastgørelse af beslag, gelændere, vægkroge, døre, porte, rammer, afbryderbokse og meget mere. Til tætning af vandgennemtrængninger i beton, murværk og rør, til reparation af trappetrin, afretningslag, beton og puds, forarbejdningstid ca. 5-7 minutter, blandingsforhold ca. 0,15-0,2 l vand/1 kg pulver, holdbarhed ca. 12 måneder, i plastspand 7 kg; VE= 1 palle; 80 spande



Længde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Højde (mm)	0 mm
Vægt (kg)	7 kg

Egenskab	Værdi
Farve	Grey
Anvendelsesområde	Inside/outside
Type cement	Other
Cement med begrænset alkaliindhold (LA)	Ja
Cement med lav hydratiseringsvarme (LH)	Ja
Cement med høj initialstyrke (HES)	Ja

GTIN: 4003230003564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.