MONTERINGSCEMENT MZ, 1 I PLASTSPAND, 15 KG

Varenummer: 140348

Montagecement MZ 1, hurtighærdende cement til fastgørelser, samlinger og reparationer, til dyvling og fastgørelse af beslag, gelændere, vægkroge, døre, porte, karme, koblingsdåser m.m., til tætning af vandindtrængning på beton, murværk og rør, til reparation af trappetrin, afretningslag, beton og puds, forarbejdningstid ca. 5-7 min. 5-7 minutter, blandingsforhold ca. 0,15-0,2 l vand/1 kg pulver, holdbarhed ca. 12 måneder, i plastspand 15 kg; PU=1 palle; 44 spande



Længde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Højde (mm)	0 mm
Vægt (kg)	15 kg

Egenskab	Værdi
Farve	Grey
Anvendelsesområde	Inside/outside
Type cement	Other
Cement med begrænset alkaliindhold (LA)	Ja
Cement med lav hydratiseringsvarme (LH)	Ja
Cement med høj initialstyrke (HES)	Ja

GTIN: 4003230003571

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.