KATIMEX® KATI®BLITZ MINI 25 M, TAPE 1,2 MM Ø

Varenummer: 142062

Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini er specielt udviklet til fiberoptiske kabler til de stigende krav til efterfølgende fiberoptiske kabelinstallationer i eksisterende, allerede optagede tomrør. Hvor konventionelle indtræksanordninger ikke længere er tilstrækkelige, viser Kati®Blitz Mini med sin glasfiberprofil på kun 1,2 mm Ø sin fulde størrelse. Kati®Blitz Mini forenkler især den efterfølgende nedlægning af lyslederkabler, eller gør det ofte muligt i første omgang, og gør den derfor til den ideelle hjælper, når lyslederkabler trækkes ind i bygninger. Den specialudviklede Polykat Mini-glasfiberprofil er ud over sin lille diameter kendetegnet ved høj båndstyrke og forskydningsstabilitet samt en meget lille bøjningsradius på 15 mm. Sammen med Flexi Probe Mini, hvis særlige kontur gør det muligt at passere gennem smalle steder og kurver, og en lavfriktionsstyreslange, der styrer og beskytter båndet, er indsættelsesprocessen i et optaget tomrør hurtig og nem. Desuden beskytter føringsslangen mod brud, når båndet trækkes tilbage. Medfølgende tilbehør: 5 Flexi-sonder M 2,5 med indvendigt gevind, 7 startmuffer M 2,5 med udvendigt gevind, 1 føringsslange 2,5 m med låsemuffe, 1 isoleringstape 15 mm til fastgørelse af det fiberoptiske kabel på Flexi-sonden, 1 slibepude 50x50 mm, 1 specialklæbemiddel 3g. Produktfordele på et øjeblik: Flexi-Probe Mini: speciel kontur til at passere gennem smalle steder og kurver. Roterbar båndkassette: Ved at dreje kassetten indsættes båndet i det tomme rør. Kassette med akselleje: Polykat Mini's høje genopretningskraft understøtter den automatiske udrulning af båndet. Styrerør: beskytter og styrer profilen under indføring, under tilbagetrækning reduceres risikoen for båndbrud betydeligt. Håndtag med tapestop: forhindrer tapen i at løbe automatisk ud, når den ikke er i brug. Tapelængde: 25 m; brudstyrke 1,3 kN.

Længde (mm)	260 mm
Bredde (mm)	130 mm
Højde (mm)	70 mm
Vægt (kg)	0 kg

Egenskab	Værdi
Form	rund

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Lang	25 m
materiale	Kunststoff
Farve	sonstige
Materialekvalitet	sonstige
Anvendelsesområde	Installationsrohr
Bredde/diameter af indtrækn-ingstråden	1.2 mm
Materialetykkelse af indtrækswiren	- mm
brudbelastning	130 kg
Hovedets form	sonstige
Diameter på kabelstyringshoved	2.5 mm
gevindforbindelse	Ja
Bærende metode	Gehuse
Verdrillt	Nej
Diameter på tromle/ring	- mm

GTIN: 4021103420621

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.