FERRULE ISOLERET 1,5 MM²/12 MM, FR1, SORT

Varenummer: 180949

Isoleret ledningsendestykke i henhold til DIN 46228-4, farveserie 1, fremstillet af højkvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på mindst 3 µm for optimal korrosionsbeskyttelse, med plastkrave af polypropylen til nem indføring af fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 1,5 | Isolationsfarve: sort | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,02 kg | PU/st: 100.

Længde (mm)	145 mm
Bredde (mm)	100 mm
Højde (mm)	6 mm
Vægt (kg)	0,00016 kg

Egenskab	Værdi
Isoleret	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Design	Standard
Nominel tværsnit	1.5 mm²
Skaftlængde	12 mm
samlet længde	18 mm
Isolationsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farve	schwarz
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

GTIN: 4021103809495

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.