FERRULE ISOLERET 4,0 MM²/18 MM, FR1, ORANGE

Varenummer: 181009

Isoleret ledningsendestykke i henhold til DIN 46228-4, farveserie 1, fremstillet af højkvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på mindst 3 µm for optimal korrosionsbeskyttelse, med plastkrave af polypropylen til nem indføring af fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 4 | Isolationsfarve: orange | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Vægt pr. 100 stk: ca. 0,04 kg | PU/st: 100.

Længde (mm)	155 mm
Bredde (mm)	105 mm
Højde (mm)	5 mm
Vægt (kg)	0,00036 kg

Egenskab	Værdi
Isoleret	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Design	Standard
Nominel tværsnit	4 mm²
Skaftlængde	18 mm
samlet længde	26 mm
Isolationsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farve	orange
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

GTIN: 4021103810095

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.