# KABELBINDERE, NATURFARVET, B X L 7,5 X 450 MM, 100 STK.

## Varenummer: 181374

Kabelbinder af Pa 6.6, naturfarvet, BxL 7,5x450 mm, kabelsele 20-130 mm, 460 N, halogenfri, selvslukkende, antændelighed-sklasse UL94 V-2, temperaturbestandighed -40°C til 85°C. Cer-tificering: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 185 mm |
| Bredde (mm) | 37 mm |
| Højde (mm) | 595 mm |
| Vægt (kg) | 0,00686 kg |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| materiale | Plastic |
| Beskyttelse af overflader | Other |
| Halogenfri | Ja |
| Farve | Other |
| Materialekvalitet | Polyamide (PA) |
| Båndets bredde | 7.5 mm |
| Båndlængde | 450 mm |
| Båndtykkelse | - mm |
| Bundtets diameter | 20 mm - 130 mm |
| Min. Holdekraft | 460 N |
| Driftstemperatur | -40 °C - 85 °C |
| Montagetemperatur | -10 °C - 85 °C |
| Udførelse | Internal toothing |
| Strop til fastgørelse | Plastic lip/-cam |
| Gennemsigtig | Nej |
| Fluorescerende | Nej |
| Detekterbar | Nej |
| Område til mærkning | None |
| Løselig lukning | Nej |
| Fastgørelsesmetode | None |
| UV-stabil i henhold til ASTM D6779 | Nej |
| UL-godkendelse | Ja |
| Brændbarhedsklasse for isolerings-materialet i henhold til UL94 | V2 |

GTIN: 4021103813744

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.