KRYMPESLANGE 2:1, RØD, TYNDVÆGGET, Ø 12,5/6,0 MM, LÆNGDE 6 M

Varenummer: 181665

Polyolefin krympeslange, tyndvægget design 2:1, farvet, halogenfri og fleksibel, flammehæmmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krympning i længderetningen: < 5 %, Kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, Krympetemperatur: 125 °C, Dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), Volumenresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Trækstyrke: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Brudforlængelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 12,5; efter: 6,0; farve: rød; vægtykkelse: 0,56 mm; længde: 6,00 m; emballageenhed: 1 kasse



Længde (mm)	190 mm
Bredde (mm)	150 mm
Højde (mm)	50 mm
Vægt (kg)	0,205 kg

Egenskab	Værdi
Lang	6 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farve	rot
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Udførelse	dnnwandig
Gennemsigtig	Nej
Type	Warmschrumpf
Krympningshastighed	2:1
Indvendig diameter før krympning	12.5 mm
Indvendig diameter efter krympning	6 mm
Vægtykkelse efter krympning	0.56 mm
Med indvendig klæber	Nej
Kan udskrives	Nej
Nominel tværsnit	122.72 mm² - 122.72 mm²

GTIN: 4021103067857

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.