

FERRULE ISOLERET, TVÆRSNIT 25,0 MM², MUFFELÆNGDE 16 MM, 50 STK.**Varenummer: 182222**

Isolerede ledningsendestykker | Dimensioner i henhold til DIN 46228 del 4 farveserie 2 | Tekniske data: Materiale Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 | Overflade galvanisk fortinnet | Isolering polypropylen | Temperaturbestandighed fra -35°C til +105°C | Til ubesværet indsættelse på fintrådede kobberledere forhindrer beskadigelse og splejsning | Design: Tværsnit 25 mm² | Længde uden isolering L2 16 mm | Samlet længde L1 30 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolationsfarve brun | Vægt pr. 100 stk. ca. 0,13 kg | UL-listet ikke relevant | PU/enhed: 50 stk.



Længde (mm) 170 mm
Bredde (mm) 100 mm
Højde (mm) 15 mm
Vægt (kg) 0,0013 kg

Egenskab	Værdi
Isoleret	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Design	Standard
Nominel tværsnit	25 mm ²
Skaftlængde	16 mm
samlet længde	30 mm
Isolationsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farve	braun
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej
AWG-størrelse	4

GTIN: 4021103822227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de