

ISOLERET LEDNINGSENDE, TVÆRSNIT 50,0 MM², HYLSELÆNGDE 20 MM**Varenummer: 182370**

Isolerede dobbelte endehylstre i henhold til DIN 46228, del 4 og særlige dimensioner. Tekniske data: Materiale: Cu-ETP i overensstemmelse med DIN EN 13600 | Overflade: galvaniseret | Isolering: polypropylen | Temperaturbestandighed: fra -35 °C til +105 °C | Til ubesværet behandling af to fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse med DIN EN 60228, forhindrer beskadigelse og splejsning | Design: tværsnit: 2 x 50 mm² | længde uden isolering L2: 20 mm | samlet længde L1: 36 mm | d1: 10,3 | d2: 15 | S1: 0,03 | S2: 0,5 | isoleringsfarve: blå | vægt pr. 100 stk.ca. 0,30 kg | UL-listet: ikke relevant | PU/enhed: 50.



Længde (mm) 213 mm
Bredde (mm) 190 mm
Højde (mm) 22 mm
Vægt (kg) 0,003 kg

Egenskab	Værdi
Isoleret	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinkt
Design	Standard
Nominel tværsnit	50 mm²
Skaftlængde	20 mm
samlet længde	36 mm
Isolationsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farve	blau
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej
AWG-størrelse	0

GTIN: 4021103823705

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de