

## DIAMANTBOREKRONE SOLID S, ARBEJDSLÆNGDE 65 MM, Ø 82 MM

**Varenummer: 208776**

Diamantborekrone SOLID S med en arbejds længde på 65 mm og laserpåsatte diamantsegmenter med diamantkornbinding. Den er velegnet til bløde betonprodukter, hule blokke, mursten, bløde teglsten, kalk-sandsten (blødt slibende, hårdt eller højkomprimeret), puds og gasbeton. Borekronens diameter er 82 mm. Diamantsegmenterne er 8 mm høje og 24 mm lange. Modellen har 4 segmenter. Fastgørelsen er udført som M16.

|             |         |
|-------------|---------|
| Længde (mm) | 120 mm  |
| Bredde (mm) | 85 mm   |
| Højde (mm)  | 85 mm   |
| Vægt (kg)   | 0,58 kg |



| Egenskab                      | Værdi    |
|-------------------------------|----------|
| Gevindtype                    | sonstige |
| Centerborets diameter         | - mm     |
| Optagelsessystem              | sonstige |
| Nominel størrelse             | 82 mm    |
| Med centrerbor                | Nej      |
| Størrelse på monteringsystem  | M16      |
| Arbejdsdybde                  | 65 mm    |
| Belægning                     | Diamant  |
| Egnet til våd drift           | Ja       |
| Velegnet til brug med slag    | Nej      |
| Med afkøling af voks          | Nej      |
| Velegnet til støvudsugning    | Ja       |
| Med adapter til støvudsugning | Ja       |

GTIN: 4021104087762

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de