


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,5 MM²/6 MM, FR DIN, WEISS
Article number: 187000

- Cu-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Nennquerschnitt in mm²: 0,5 | Isolationsfarbe: weiß | d1: 1 | d2: 2,6 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 St. ~ kg: 0,006 | VE/St.: 100

Length (mm)	12 mm
Width (mm)	3,1 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,00006 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.5 mm ²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	12 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	wei
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103111963

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de