


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 1,5 MM²/18 MM, FR DIN, SCHWARZ
Article number: 187015

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1,5 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,02 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	24 mm
Width (mm)	3,8 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,0002 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	24 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112113

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de