


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 25 MM²/22 MM, FR DIN, GELB
Article number: 187030

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 25 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 36 | l2: 22 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,147 kg | VE/St.: 50.

Length (mm)	39 mm
Width (mm)	11,6 mm
Height (mm)	39 mm
Weight (kg)	0,00147 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	25 mm ²
Hülsenlänge	22 mm
Gesamtlänge	36 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112267

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de