


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 70 MM²/21 MM, FR DIN, GELB
Article number: 187036

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 70 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 13,5 | d2: 16 | l1: 37 | l2: 21 | S1: 0,4 | S2: 0,6 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,415 kg | VE/St.: 25.

Length (mm)	37 mm
Width (mm)	16,8 mm
Height (mm)	37 mm
Weight (kg)	0,00415 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	70 mm ²
Hülsenlänge	21 mm
Gesamtlänge	37 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112328

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de