


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 95 MM²/25 MM, FR DIN, ROT
Article number: 187037

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 95 | Isolationsfarbe: rot | d1: 14,50 | d2: 18,00 | l1: 44 | l2: 25 | S1: 0,4 | S2: 0,6 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,558 kg | VE/St.: 25

Length (mm) 44 mm
 Width (mm) 18,8 mm
 Height (mm) 44 mm
 Weight (kg) 0,00558 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	95 mm ²
Hülsenlänge	25 mm
Gesamtlänge	44 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112335

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de