


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 150 MM²/32 MM, FR DIN, GELB
Article number: 187039

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 150 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 19,5 | d2: 23 | l1: 58 | l2: 32 | S1: 0,5 | S2: 1 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 1,174 kg | VE/St.: 25.

Length (mm)	58 mm
Width (mm)	24 mm
Height (mm)	58 mm
Weight (kg)	0,01174 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	150 mm ²
Hülsenlänge	32 mm
Gesamtlänge	58 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de