


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,14 MM²/8 MM, FR 1, BRAUN
Article number: 187101

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,14 | Isolationsfarbe: braun | d1: 0,7 | d2: 1,6 | l1: 12 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,005 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	12 mm
Width (mm)	1,9 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,00005 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	12 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	braun
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112373

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de