


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,25 MM²/6 MM, FR 1, VIOLETT

Article number: 187102

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,25 | Isolationsfarbe: violett | d1: 0,75 | d2: 1,8 | l1: 10 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,004 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	10 mm
Width (mm)	2,1 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,00004 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0,25 mm ²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	10 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	violett
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103112380

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de