

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 16 MM²/18 MM, FR 1, ELFENBEIN

Article number: 187133

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 16 | Isolationsfarbe: elfenbein | d1: 5,8 | d2: 8,8 | l1: 28 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,085 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	28 mm
Width (mm)	9,2 mm
Height (mm)	28 mm
Weight (kg)	0,00085 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	16 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	28 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112694

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de