


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 1,0 MM²/6 MM, FR 2, GELB
Article number: 187213

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Maße nach DIN 46228-4
- Farbreihe 2
- Nennquerschnitt (mm²): 1 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 1,40 | d2: 3,00 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,008 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 12 mm
 Width (mm) 3,3 mm
 Height (mm) 12 mm
 Weight (kg) 0,00008 kg



Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1 mm²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	12 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de