


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 35 MM²/25 MM, FR 2, BEIGE
Article number: 187237

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Maße nach DIN 46228-4
- Farbreihe 2
- Nennquerschnitt (mm²): 35 | Isolationsfarben: beige | d1: 8,30 | d2: 12,70 | l1: 30 | l2: 25 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,177 kg | VE/St.: 50

Length (mm) 39 mm
 Width (mm) 13,1 mm
 Height (mm) 39 mm
 Weight (kg) 0,00177 kg



Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	35 mm ²
Hülsenlänge	25 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	beige
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113219

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de