

ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 1 MM²/10 MM

Article number: 187414

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 1 mm² bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm sorgt für maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1 | d1: 1,4 | d2: 2,5 | L: 10 | s: 0,15 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,007 kg | VE/St.: 1.000.



Length (mm)	10 mm
Width (mm)	2,5 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,00007 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	1 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	No
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	10 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No

GTIN: 4021103113394

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de