


## ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 50 MM<sup>2</sup>/18 MM

**Article number: 187466**

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 50 mm<sup>2</sup> bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm sorgt für maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 50 | d1: 10,3 | d2: 13 | L: 18 | s: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,169 kg | VE/St.: 100.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 18 mm      |
| Width (mm)  | 13 mm      |
| Height (mm) | 18 mm      |
| Weight (kg) | 0,00169 kg |



| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | No                 |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 50 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 18 mm              |
| Gesamtlänge                    | 18 mm              |
| Halogenfrei                    | Yes                |
| Farbe                          | Zinn               |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                 |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                 |
| Bandware                       | No                 |

GTIN: 4021103113974

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de