

## ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 150 MM<sup>2</sup>/38 MM

**Article number: 187477**

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 150 mm<sup>2</sup> bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 150 | d1: 18,5 | d2: 21 | L: 38 | s: 0,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 1,097 kg | VE/St.: 25.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 38 mm      |
| Width (mm)  | 21 mm      |
| Height (mm) | 38 mm      |
| Weight (kg) | 0,01097 kg |



| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Isoliert                       | No                  |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Bauform                        | Standard            |
| Nennquerschnitt                | 150 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 38 mm               |
| Gesamtlänge                    | 38 mm               |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Farbe                          | Zinn                |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                  |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                  |
| Bandware                       | No                  |

GTIN: 4021103114193

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de