



ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 0,75 MM²/10 MM, FR 1, BLAU
Article number: 187719

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm²: 2 x 0,75 | Isolationsfarbe: blau | d1: 1,70 | d2: 2,80 | d3: 5,00 | L1: 17 | L2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,013 | VE/St.: 100

Length (mm)	17 mm
Width (mm)	3,1 mm
Height (mm)	17 mm
Weight (kg)	0,00013 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwilling-Aderendhülse
Nennquerschnitt	0.75 mm ²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	17 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No



GTIN: 4021103114827

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de