

LLAVE DINAMOMÉTRICA CTW 100, 20-100 NM

Número de artículo: 115151

El CTW 100 es ideal para trabajos de atornillado de precisión en el rango de par medio y está diseñado para el uso diario en el taller.

- Rango de par: 20-100 Nm
- Tolerancia de par $\pm 3\%$
- Llave de trinquete de liberación rápida de 1/2 pulgada con 72 dientes
- Conmutable para giro a la derecha y a la izquierda
- Escala micrométrica y doble escala para Nm y lbf-ft
- Mango ergonómico
- Sin certificación VDE

Longitud (mm) 445 mm

Anchura (mm) 45 mm

Altura (mm) 45 mm

Peso (kg) 1,44 kg



Atributo	Valor
anchura de la cabeza	41 mm
Altura de la cabeza	46 mm
Aislamiento	No
Aislamiento de protección 1000 V	No
Peso	1120 g
Certificado por VDE	No
longitud total	322 mm
Electrónico	No
Par de apriete	20 Nm - 100 Nm
Paso: Ajuste del tamaño	0.5 Nm
Variable manipulada continua	Sí
Con escala	Sí
Precisión Escalado	- Nm
Con señal acústica	No
Apto para ampliación	Sí
Con extensión	No
Modelo de destornillador	No
Dimensión de la conexión	1/2 inch
Dimensión de la conexión	12.5 mm

GTIN: 4021103127506

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de