

LLAVE DINAMOMÉTRICA VDE CTW-VDE 50, 10-50 NM

Número de artículo: 115161

El CTW-VDE 50 ha sido desarrollado para uniones atornilladas controladas en el sector eléctrico y combina una alta precisión con la seguridad VDE.

- Rango de par: 10-50 Nm
- Tolerancia de par $\pm 3\%$
- Llave de trinquete de liberación rápida de 3/8 pulgadas con 72 dientes
- Conmutable para apriete en ambos sentidos
- Escala micrométrica y doble escala para Nm y lbf-ft
- Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
- Nota: Disponible en el segundo semestre de 2026

Longitud (mm) 360 mm

Anchura (mm) 40 mm

Altura (mm) 60 mm

Peso (kg) 1,22 kg



Atributo	Valor
anchura de la cabeza	38 mm
Altura de la cabeza	63 mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Peso	1200 g
Certificado por VDE	Sí
longitud total	360 mm
Electrónico	No
Par de apriete	10 Nm - 50 Nm
Paso: Ajuste del tamaño	0.12 Nm
Variable manipulada continua	Sí
Con escala	Sí
Precisión Escalado	0.12 Nm
Con señal acústica	No
Apto para ampliación	Sí
Con extensión	No
Modelo de destornillador	No
Dimensión de la conexión	3/8 inch
Dimensión de la conexión	10 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

I

GTIN: 4021103130964

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de