DESTORNILLADOR PLANO VDE, 5,5 X 125 MM

Número de artículo: 117768

Destornillador VDE aislado 1.000 V, el aislamiento estrecho de la hoja garantiza una accesibilidad óptima a tornillos de gran profundidad, fabricado según IEC 60900, clasificación VDE 0682, parte 201, comprobado por piezas en baño de agua con una tensión de prueba de 10.000 voltios, certificado GS. Mango triangular ergonómico, resistente a gasolina, diluyentes y otros disolventes químicos. Destornillador ranurado VDE slim 5,5 x 125 mm, longitud total 240 mm



Longitud (mm)	240 mm
Anchura (mm)	34 mm
Altura (mm)	34 mm
Peso (kg)	0,072 kg

Atributo	Valor
Versión de baja chispa	No
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Diseño del asa	2-components
Peso	72 g
longitud total	240 mm
Ejecución	Straight
Longitud de la hoja	125 mm
Diámetro del sonido	5.5 mm
Diseño de precisión	No
Material del asa	Plastic
Ejecución del vástago	Round
Accionamiento cuadrado/hexagonal	None
Escuadra hexagonal en toda la hoja	No
Antimagnético	No
dispositivo de sujeción	No
Con protección antideslizante	Sí
Tapa giratoria	No
Con tapa de impacto	No
Material de la hoja	Chrome-vanadium steel
Protección de la superficie de la cuchilla	Chromium-plated
Hoja continua	No
Ancho de la hoja	5.5 mm
Grosor de la hoja	1 mm
Hoja curvada	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Los datos técnicos son valores empíricos según el estado actual de la producción y están sujetos a las tolerancias habituales, pero no representan propiedades garantizadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

GTIN: 4021103177686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Los datos técnicos son valores empíricos según el estado actual de la producción y están sujetos a las tolerancias habituales, pero no representan propiedades garantizadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.