


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 31,5/15,0 MM, LONGITUD 5 M

Número de artículo: 181628

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 31,5; después: 15,0; Color: negro; Espesor de la pared: 1,00 mm; Longitud: 5 m; Unidad de embalaje: 1 pieza



Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,076 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	31.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	15 mm
Espesor de la pared después de la contracción	1 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	779.31 mm² - 779.31 mm²

GTIN: 4021103067390

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de