



CASQUILLO AISLADO 1,5 MM²/8 MM, FR DIN, NEGRO

Número de artículo: 187012

Casquillos terminales aislados según DIN 46228-4, serie de color DIN, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañados, con aislamiento de polipropileno, adecuados para conductores de cobre trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 | Color del aislamiento: negro | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,011 kg | PU/unidad: 100.

Longitud (mm) 14 mm
Anchura (mm) 3,8 mm
Altura (mm) 14 mm
Peso (kg) 0,00011 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Si
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1,5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	14 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Si
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No



GTIN: 4021103112083

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de