


CASQUILLO AISLADO 6,0 MM²/18 MM, FR 2, NEGRO

Número de artículo: 187229

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un espesor de capa de al menos 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para insertar fácilmente conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 6 | Color del aislamiento: negro | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,051 kg | PU/unidad: 100.

Longitud (mm) 26 mm
Anchura (mm) 6,7 mm
Altura (mm) 26 mm
Peso (kg) 0,00051 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Si
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	6 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Si
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No



GTIN: 4021103113110

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de