


VIROLA NO AISLADA 6 MM²/18 MM

Número de artículo: 187441

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 6 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 18 | s: 0,2 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,04 kg | PU/unidad: 250.

Longitud (mm)	18 mm
Anchura (mm)	4,7 mm
Altura (mm)	18 mm
Peso (kg)	0,0004 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	6 mm ²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	18 mm
Sin halógenos	Sí
Color	Zinn
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113738

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de