



VIROLA NO AISLADA 10 MM²/18 MM

Número de artículo: 187445

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 10 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 10 | d1: 4,5 | d2: 5,8 | L: 18 | s: 0,2 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,05 kg | PU/unidad: 100.

Longitud (mm)	18 mm
Anchura (mm)	5,8 mm
Altura (mm)	18 mm
Peso (kg)	0,0005 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	10 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	18 mm
Sin halógenos	Sí
Color	Zinn
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113776

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de