

## BROCA DE IMPACTO, CON HEXÁGONO, 80 (82) MM Ø

Número de artículo: 207315

Broca de impacto, los 6 filos de corte soldados con plata y afilados con precisión consiguen una larga vida útil incluso en materiales duros. El cuerpo de acero templado con rosca interior M 16 y concentricidad optimizada es ideal para hormigón, piedra, mampostería, clinker, ladrillo y materiales de construcción ligeros. Mango en versión hexagonal o SDS-Plus. Los dientes de metal duro de bajo desgaste con soldadura ranurada garantizan la máxima estabilidad. Con broca piloto intercambiable adecuada para el uso de impacto ligero (dependiendo del material), es posible la inserción precisa de interruptores / cajas de conexiones. Diseño: Brocas de impacto con hexágono con un Ø de perforación de 80 (82)mm.



Longitud (mm) 210 mm

Anchura (mm) 95 mm

Altura (mm) 75 mm

Peso (kg) 1,059 kg

| Atributo                               | Valor      |
|----------------------------------------|------------|
| Revestimiento                          | Hartmetall |
| Con broca de centrado                  | Sí         |
| Adecuado para su uso con impacto       | Sí         |
| Tipo de hilo                           | sonstige   |
| Sistema de grabación                   | sonstige   |
| Diámetro de la broca central           | 8 mm       |
| Con adaptador para aspiración de polvo | No         |
| Apto para funcionamiento en mojado     | No         |
| Adecuado para la extracción de polvo   | Sí         |
| Con enfriamiento por cera              | No         |
| Tamaño del sistema de montaje          | sonstige   |
| Tamaño nominal                         | 82 mm      |
| Profundidad de trabajo                 | 50 mm      |

GTIN: 4021104073154

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de