BITFLEX-BITTI, VAKIO, PH2, PITUUS 25 MM

Tuotenumero: 114512

Bitflex-kärki: voimanvälitysalueen vaimennusvyöhyke kärjen ja varsiosan välissä vaimentaa ylimääräiset voimanpiikit, jotka aiemmin johtivat suureen kulumiseen ja tuhoaviin heittovoimiin. FLEX-vyöhyke pidentää Bitflex-kärjen käyttöikää huomattavasti verrattuna tavallisiin vakiokärkiin. Kärki 1/4" kuusiokantaruuveilla, STANDARD DIN 3128 -standardin mukainen, yksittäinen kärki ristipääruuveille, Phillips PH 2, pituus 25 mm



Pituus (mm)	25 mm
Leveys (mm)	7 mm
Korkeus (mm)	7 mm
Paino (kg)	0,005 kg

Ominaisuus	Arvo
Suojauksella eristetty 1000 V	Ei
kokonaispituus	25 mm
ruuvausjärjestelmä	Phillips PH
Koko	2
Terän leveys	- mm
Terän paksuus	- mm
Leveys lattiaan nähden	- mm
Soveltuu iskukäyttöön	Ei
Reiällä	Ei
Bittikoko	- mm
Liitännän ulottuvuus	1/4 inch
Kaksipuolinen	Ei
Liitännän ulottuvuus	- mm
Jousipallon kiinnitys	Ei

GTIN: 4021103145128

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Tekniset tiedot ovat empiirisiä arvoja nykyisen tuotannon mukaan ja ne ovat alttiita tavanomaisille toleransseille, mutta eivät edusta taattuja ominaisuuksia. Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia.