BITFLEX-BITTI, VAKIO, PZ3, PITUUS 25 MM.

Tuotenumero: 114517

Bitflex-kärki: voimanvälityksen ja työkärjen välinen vaimennusalue vaimentaa ylimääräiset voimanpiikit, jotka aiemmin johtivat suureen kulumiseen ja tuhoaviin heittovoimiin. FLEX-alue pidentää Bitflex-kärjen käyttöikää huomattavasti verrattuna tavallisiin vakiokärkiin. Kärki 1/4"" - kuusiokanta, STANDARD DIN 3128, yksittäinen kärki ristipääruuville Pozidriv PZ3, pituus 25 mm



Pituus (mm)	90 mm
Leveys (mm)	7 mm
Korkeus (mm)	7 mm
Paino (kg)	0,005 kg

Ominaisuus	Arvo
Suojauksella eristetty 1000 V	Ei
kokonaispituus	25 mm
ruuvausjärjestelmä	Pozidriv PZ
Koko	3
Terän leveys	- mm
Terän paksuus	- mm
Leveys lattiaan nähden	- mm
Soveltuu iskukäyttöön	Ei
Reiällä	Ei
Bittikoko	- mm
Liitännän ulottuvuus	1/4 inch
Kaksipuolinen	Ei
Liitännän ulottuvuus	- mm
Jousipallon kiinnitys	Ei

GTIN: 4021103145173

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Tekniset tiedot ovat empiirisiä arvoja nykyisen tuotannon mukaan ja ne ovat alttiita tavanomaisille toleransseille, mutta eivät edusta taattuja ominaisuuksia. Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia.