BITFLEX-BITTI, VAKIO, T 25, PITUUS 25 MM

Tuotenumero: 114973

itflex-poranterän käyttökappaleen ja työkärjen välinen vaimennusalue vaimentaa ylimääräiset voimapiikit, jotka aiemmin johtivat suureen kulumiseen ja tuhoaviin ulosheittovoimiin. FLEX-vyöhyke antaa Bitflexille huomattavasti pidemmän käyttöiän verrattuna tavanomaisiin vakiopiikkeihin. Bitti, jossa 1/4" kuusiokoloavain, pituus 2 mm, yksittäinen bitti TX-ruuveille, joissa on reikä (Tamper Resistant), ilman FLEX-vyöhykettä T25, pituus 25 mm.



Pituus (mm)	25 mm
Leveys (mm)	7 mm
Korkeus (mm)	7 mm
Paino (kg)	0,007 kg

Ominaisuus	Arvo
Suojauksella eristetty 1000 V	Ei
kokonaispituus	- mm
ruuvausjärjestelmä	T-star with pin (Torx TR)
Terän leveys	- mm
Terän paksuus	- mm
Leveys lattiaan nähden	- mm
Soveltuu iskukäyttöön	Ei
Reiällä	Kyllä
Bittikoko	- mm
Liitännän ulottuvuus	1/4 inch
Kaksipuolinen	Ei
Liitännän ulottuvuus	- mm
Jousipallon kiinnitys	Ei

GTIN: 4021103149737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Tekniset tiedot ovat empiirisiä arvoja nykyisen tuotannon mukaan ja ne ovat alttiita tavanomaisille toleransseille, mutta eivät edusta taattuja ominaisuuksia. Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia.