

PURISTUSKAAPELIN KORVAKKEET, RENGASMUOTO CU, JOHTIMEN POIKKILEIKKAUS/LIITÄNTÄNASTA 1 - 2,5 MM²/6 MM Ø

Tuotenumero: 180412

Puristusliittimet, rengastyypin Cu, DIN 46234. Tekniset tiedot -
Materiaali: Cu-ETP DIN EN 13600 mukaan - Pinta: sähkösinkitty,
muut pinnat pyynnöstä - Soveltuu erityisesti IEC 228 mukaisille
hienosäikeisille johtimille. Poikkileikkaus: 1-2,5 mm²; pultin Ø
6 mm; nimelliskoko DIN:n mukaan: 6-2,5; D1: 2,3; D3: 6,5; A: 5; B:
11; L: 16; S: 0,8; paino 100 kpl:ssa ~kg: 0,11; pakkaus kpl: 100.



Pituus (mm)	150 mm
Leveys (mm)	90 mm
Korkeus (mm)	9 mm
Paino (kg)	0,0011 kg

Ominaisuus	Arvo
Liitäntäkierteen mitta (metrinen)	6
Pinnan suojaus	verzinkt
Materiaali	Kupfer
Halogeenivapaa	Kyllä
Nauhatuotteet	Ei
Kokonaispituus	- mm
AWG-alue	14 - 16
Soveltuu kiinteille johtimille	Ei
Soveltuu monisäikeisille johtimille	Kyllä
Soveltuu hienosäikeisille johtimille	Kyllä
Vastaa DIN	Kyllä
Hihan muoto	kurz
Laipan muoto	Ringform
Eristys	ohne
Nimellinen poikkileikkaus	1 mm² - 2.5 mm²
Vetolujuusliitoksia varten	Ei
Sopii pyöreille johtimille	Kyllä
Soveltuu korkeisiin lämpötiloihin (jopa 650 °C).	Ei
Soveltuu litteille johtimille	Ei
Soveltuu emaloidulle langalle	Ei
Suurin virta (Imax)	- A
Laipan pituus	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Nastan leveys (litteä kaapelikenkä)	- mm
Nastan halkaisija (nastan kaapelikorvak- keella)	- mm

GTIN: 4021103804124

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de