# KAAPELINSITEET, LUONNONVÄRI, S X L 12,5 X 500 MM, 50 KPL

## Tuotenumero: 181392

Kaapelinside Pa 6.6, luonnonväri, KxL 12,5x500 mm, kaapeli-valjaat 10-140 mm, 980 N, halogeeniton, itsestään sammuva, syttyvyysluokka UL94 V-2, lämpötilakestävyys -40°C - 85°C. Sertifiointi: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Pituus (mm) | 165 mm |
| Leveys (mm) | 45 mm |
| Korkeus (mm) | 630 mm |
| Paino (kg) | 0,015 kg |

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| materiaali | Plastic |
| Pinnan suojaus | Other |
| Halogeenivapaa | Kyllä |
| Väri | Other |
| Materiaalin laatu | Polyamide (PA) |
| Nauhan leveys | 12.5 mm |
| Nauhan pituus | 500 mm |
| nauhan paksuus | - mm |
| Nipun halkaisija | 10 mm - 140 mm |
| Min. Pitovoima | 980 N |
| Käyttölämpötila | -40 °C - 85 °C |
| Asennuslämpötila | -10 °C - 85 °C |
| Suoritus | Internal toothing |
| Hihnan kiinnitys | Plastic lip/-cam |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Fluoresoiva | Ei |
| Havaittavissa | Ei |
| Merkintäalue | None |
| Irrotettava suljin | Ei |
| kiinnitystapa | None |
| UV-kestävä ASTM D6779 -standardin mukaisesti | Ei |
| UL-hyväksyntä | Kyllä |
| Eristemateriaalin paloluokka UL94:n mukaan. | V2 |

GTIN: 4021103813928

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Tekniset tiedot ovat empiirisiä arvoja nykyisen tuotannon mukaan ja ne ovat alttiita tavanomaisille toleransseille, mutta eivät edusta taattuja ominaisuuksia. Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia.